

PHP - Navigation zum Seiteninhalt include (ieren)

Zur Einbindung einer Navigation in eine HTML Seite benötigt kann man den Befehl `include()` verwenden. Voraussetzung ist, dass php auf dem Server läuft.

Der Vorteil – man erstellt nur einmal eine Navigationsdatei und kann diese in viele Seiten einbinden. Ändert sich das Menü, ist nur die Änderung einer Datei – nämlich der ausgelagerten Navigationsdatei notwendig.

Im ersten Schritt erstellen wir die Navigationsdatei z.B.: mit dem Namen `navigation.inc`. Dabei ist jeder Namen und auch jede Änderung zulässig. Von den Endungen `html` und `php` rate ich aus Sicherheitsgründen ab. Jede Datei, in der die Navigation über den `include` Befehl eingebunden werden soll, muß die Dateierdung `php` haben! (eben nicht `html`)

Inhalt der Datei `navigation.inc`

```
<ul>
<li><a href=" http://www.beispiel.de">Home</a></li>
<li><a href="http://www.beispiel.de/tolleseite.php">Tolle Seite</a></li>
<li><a href="http://www.beispiel.de/urlaub/bilder.php"></a>Urlaubsbilder</li>
<li><a href="http://www.beispiel.de/impressum.php"></a>Impressum</li>
</ul>
```

Der zweite Schritt: In den Seiten, in denen ihr die Navigation einbauen wollt, braucht ihr dann nur noch die `include`-Funktion aufrufen:

Datei `tolleseite.php`

```
..
<?php include ("navigation.inc"); ?>
...
```

Änderungen der Navigation brauchen ab sofort nur noch in der `navigation.inc` erfolgen, damit sie auf allen Seiten erscheinen.